

ДВИГАТЕЛЬ ТК 3.66 И 3.74

Установки KD-II, KD-II MAX, KD-II SR, MD-200, MD-300, MD-II, MD-II MAX, MD-II SR, MD-II TCI, MD-II TCIZ, MD-TLE,

MD-MT, MD-200 MT, TS-200, TS-300, WKD-II

Модель Thermo King ТК 3,66 и ТК 3,74

Тип топлива Дизельное топливо № 2 в нормальных условиях

При холодной погоде допускается использование дизельного топлива № 1.

Количество масла Картер и масляный фильтр: 8,6 литра, с перепускным масляным фильтром: 9,6 литра.

Заливать до метки заполнения по индикатору уровня

Тип масла Тип бензина АНИ CG-4

Синтетический тип CG-4 (дополнительно)

Вязкость масла от -15 до +40 °C: SAE 15W-40

от -25 до +40 °C: SAE 10W-40

от -25 до +30 °C: SAE 10W-30

от -30 до +30 °C: SAE 5W-30

Число оборотов двигателя Высокие: 2425 ± 25 об/мин (2450 ± 50 об/мин на TS-200 и TS-300)

Низкие: 1625 ± 25 об/мин

Давление масла в двигателе 414 кПа или выше (высокие)

241 кПа или выше (низкие)

Реле низкого давления масла Обычно замкнуто: 69 ± 14 кПа (Остановка)

Реле высокой температуры

охлаждающей жидкости

Размыкается при +88 °C или ниже

Замыкается при $+104 \pm 3$ °C (Остановка)

Терморегулятор двигателя 82 °C

Вместимость системы охлаждения 3,8 л с расширительным бачком (5,2 л на TS-200 и TS-300).