

## **ДВИГАТЕЛЬ ТК 3.88 И 3.95**

**Установки RD-II, RD-II MAX, RD-II SR, RD-II TCI, RD-II TCIZ, RD-TLE, RD-MT, SPECTRUM TS, SDZ, SDZ MAX, STD-II, STD-II SR, TD-II, TD-II MAX, TD-II SR, TS-500, TS-600, UTS, XDS-SR**  
**Модель Thermo King ТК 3,88 и ТК 3,95**

Тип топлива Дизельное топливо № 2 в нормальных условиях

При холодной погоде допускается использование дизельного топлива № 1.

**Количество масла Картер и масляный фильтр: 11,2 л, с перепускным масляным фильтром: 12,2 л**

Заливать до метки заполнения по индикатору уровня

Тип масла Тип бензина АНИ CG-4

Синтетический тип CG-4 (дополнительно)

Вязкость масла от -15 до +40 °C: SAE 15W-40

от -25 до +40 °C: SAE 10W-40

от -25 до +30 °C: SAE 10W-30

от -30 до +30 °C: SAE 5W-30

Число оборотов двигателя Высокие:  $2425 \pm 25$  об/мин (2450 об/мин на RD-II TCI-Z и RD-TLE)

Низкие:  $1625 \pm 25$  об/мин (1600 об/мин на UTS) ( $1800 \pm 25$  об/мин на SPECTRUM TS).

Давление масла в двигателе 414 кПа или выше (высокие)

241 кПа или выше (низкие)

Реле низкого давления масла Обычно замкнуто:  $69 \pm 14$  кПа (Остановка)

Реле высокой температуры

охлаждающей жидкости

Размыкается при +88 °C или ниже

Замыкается при  $+104 \pm 3$  °C (Остановка)

Терморегулятор двигателя 82 °C

Вместимость системы охлаждения 4,5 л с расширительным бачком