

Copeland Selection Software

ХЛАДАГЕНТ R404A

Рабочие условия:

Темп. кипения: 0,0 °C
 Темп. конденсации: 42,0 °C
 Переохл.жидкости: 2,0K
 Перегрев всас.газа: 10,0K

Необх. производит.: 20,0 kW
 Выбранный компрессор: ZB45KCE-TFD

ХАР.-КИ В ВЫБРАННОМ РЕЖИМЕ ZB45KCE-TFD Данные для 50 Гц

Холодопр. kW	15,15
Потребл. мощность kW	4,44
Холод. коэфф-т	3,41
Массовый расход g/s	131,50
Теплоотдача в конд. kW	18,95

МЕХАН. И ФИЗ. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА

Длина/ширина, мм 242/242	Высота, мм 458
Вес нетто, кг 39.5	Кол-во масла, л. 1.9
Звуковая энергия, Дб 72	Категория PED 1
Объемн.произв., куб.м/ч 17.1	
Диам.резьбы всас.патр.Rotalock, " 1 1/4	
Диам.резьбы нагн.патр.Rotalock, " 1	
Монт.база (диам.отв.), мм 190 x 190 (8.5)	
Звуковое давл. на 1м, Дб 61	
Уровень шума с кожухом, Дб 62	
высокое давление, бар 28.8	
Сторона низкого давления, бар (избыт.) 21	
Макс.темп.стороны низкого давления, °C 50	
Мин.темп.стороны низкого давления, °C -35	
Внутренний своб.объем, л. 5.9	

ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V - 3~ - 50Hz)

Максим. рабочий ток, А 13.1
 Ток при заклин. роторе, А 74
 Сопротивление обмотки, Ом 2.3
 Класс защиты по умолч. IP 21 (IEC 34)

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено)

Защита по темп. нагнетания
Монтажные шайбы

Внутрен. Thermodisk
Стандартн.

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ)

Подогреватель картера
Затухание шума
Вентили Rotalock

Внешн. 70Вт
Шумозащитный кожух (10Дб)
Всасывание и нагнетание