

ВЧЕРА? СЕГОДНЯ... ЗАВТРА!



Группа компаний
"Транскул"

Тел.: (495) 797-8020
Факс: (495) 797-8021
e-mail: info@transcool.ru
http://www.transcool.ru

ХФУ

R-11	R-12	R-13	R-114	R-500	R-502	R-503
МАСЛО - Минеральное - Алкилбензол. ПРИМЕНЕНИЕ Центробежные чиллеры низкого давления	МАСЛО - Минеральное - Алкилбензол. ПРИМЕНЕНИЕ - Автомобильные кондиционеры - Средне- и низко- температурное охлаждение	МАСЛО - Минеральное - Алкилбензол. ПРИМЕНЕНИЕ - Получение сверхнизких температур	МАСЛО - Минеральное - Алкилбензол. ПРИМЕНЕНИЕ - Охлаждение производственного процесса - Центробежные чиллеры	МАСЛО - Минеральное - Алкилбензол. ПРИМЕНЕНИЕ Кондициони- рование воздуха	МАСЛО - Минеральное - Алкилбензол. ПРИМЕНЕНИЕ Средне- и низко- температурное охлаждение	МАСЛО - Минеральное - Алкилбензол. ПРИМЕНЕНИЕ Получение сверхнизких температур

ГХФУ

R-22	R-123	R-124	R-401a	R-402a	R-406a	R-408a	R-409a
МАСЛО - Минеральное - Алкилбензол. ПРИМЕНЕНИЕ Средне- и низко- температурное охлаждение Кондициони- рование воздуха	МАСЛО - Минеральное - Алкилбензол. ПРИМЕНЕНИЕ Центробежные чиллеры низкого давления ЗАМЕНЯЕТ R-11	МАСЛО - Минеральное - Алкилбензол. ПРИМЕНЕНИЕ - Компонент холодильных смесей - Центробежные чиллеры ЗАМЕНЯЕТ R-114	R22/152a/124 (53/13/34%) МАСЛО - Минеральное - Алкилбензол. - Синтетическое ПРИМЕНЕНИЕ Средне- и низкотемпе- ратурное охлаждение ЗАМЕНЯЕТ R-12	R125/290/22 (60/2/38%) МАСЛО - Минеральное + - Алкилбензол. - Синтетическое ПРИМЕНЕНИЕ Средне- и низкотемпе- ратурное охлаждение ЗАМЕНЯЕТ R-502	R22/600a/142b (55/4/41%) МАСЛО - Минеральное + - Алкилбензол. ПРИМЕНЕНИЕ Стационарные рефрижераторы ЗАМЕНЯЕТ R-12	R125/143a/22 (7/46/41%) МАСЛО - Минеральное - Алкилбензол. - Синтетическое ПРИМЕНЕНИЕ Средне- и низко- температурное охлаждение ЗАМЕНЯЕТ R-502	R22/124/142b (60/25/15%) МАСЛО - Минеральное - Алкилбензол. - Синтетическое ПРИМЕНЕНИЕ Средне- и низко- температурное охлаждение ЗАМЕНЯЕТ R-12

ГФУ

R-23	R-134a	R-134a+UV	R-404a	R-407c	R-410a	R-507	R-508b
МАСЛО - Синтетическое ПРИМЕНЕНИЕ - Получение сверхнизких температур ЗАМЕНЯЕТ R-13 R-503	МАСЛО - Синтетическое ПРИМЕНЕНИЕ - Автомобильные кондиционеры - Средне- и низко- температурное охлаждение ЗАМЕНЯЕТ R-12	Содержит ультрафиолетовую присадку МАСЛО - Синтетическое ПРИМЕНЕНИЕ - Автомобильные кондиционеры ЗАМЕНЯЕТ R-12	R125/143a/134a (44/52/4%) МАСЛО - Синтетическое ПРИМЕНЕНИЕ Средне- и низко- температурное охлаждение ЗАМЕНЯЕТ R-502	R132/125/134a (23/25/52%) МАСЛО - Синтетическое ПРИМЕНЕНИЕ Кондициони- рование воздуха ЗАМЕНЯЕТ R-22	R32/125 (50/50%) МАСЛО - Синтетическое ПРИМЕНЕНИЕ Кондициони- рование воздуха ЗАМЕНЯЕТ R-22	R125/143a (50/50%) МАСЛО - Синтетическое ПРИМЕНЕНИЕ Средне- и низко- температурное охлаждение ЗАМЕНЯЕТ R-502	R23/116 (46/54%) МАСЛО - Минеральное - Алкилбензол. - Синтетическое ПРИМЕНЕНИЕ Получение сверхнизких температур ЗАМЕНЯЕТ R-13, R-503